



## АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# АВАРИЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК KL-30

- Габаритные размеры: 202/55/30 мм
- Количество светодиодов SMD-30 штук
- Световой поток - 80 лм
- Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц
- Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- Время работы от аккумулятора при высоком уровне мощности свечения - 3 часа, при низком уровне мощности свечения - 6 часов
- Время полной зарядки аккумулятора 20 часов
- Масса - не более 0,17 кг.
- Сменный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В емкостью 1200 мАч.



## АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК KL-60

- Габаритные размеры: 340/55/30 мм
- Количество светодиодов SMD-60 штук
- Световой поток - 200 лм
- Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц
- Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- Время работы от аккумулятора при высоком уровне мощности свечения - 3 часа, при низком уровне мощности свечения - 6 часов
- Время полной зарядки аккумулятора 20 часов
- Масса - не более 0,25 кг.
- Сменный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7 В емкостью 2200 мАч.



## АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК KL-90

- Габаритные размеры: 480/55/30 мм
- Количество светодиодов SMD-90 штук
- Световой поток - 550 лм
- Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц
- Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда
- Время работы от аккумулятора при высоком уровне мощности свечения - 4 часа, при низком уровне мощности свечения - 8 часов
- Время полной зарядки аккумулятора 20 часов
- Масса - не более 0,36 кг.
- Два литий-ионных аккумулятора (один сменный, другой встроенный) напряжением 3,7 В емкостью 2000 мАч.

